



日常のお手入れ

水拭きは避け、乾いた柔らかい布で拭いてください。
ワックスや化学雑巾、中性洗剤のご使用は変色の原因となりますので使用しないで下さい。
水分がついてしまった場合は直ちに拭き取るようにしてください。



オイルメンテナンスキットを使用したお手入れ

半年に一度程度、③のお手入れをして頂くことで、艶の保持や製品の保護ができ、風合いが増していきます。
スリ傷、シミなどを目立たなくするお手入れをする場合は、①～③のお手入れをしてください。



① 表面の汚れ等を落とす

乾いた柔らかい布で表面の埃を取り除きます。些細な汚れ・スリ傷やシミ等は**研磨シート**を使用し、木目方向に沿って軽く研磨します。この時、汚れ・スリ傷・シミ等の部分だけでなく全体（一面）を軽く研磨して頂くと、仕上がりにムラが出にくくなります。
研磨後は再度布で拭いてください。



② 塗装・乾燥（1回目）

「FC」は**オイルワックス**、「KN」「KD」は**ベースオイル**の容器をよく振ってから**ウエス**に少量含ませ、木目に沿って塗装します。
厚塗りはべたつきの原因になりますので、出来るだけ薄く伸ばしてください。
塗装後、5～10分程経過したら表面に残った塗料を**ウエス**でしっかりと拭き取ります。
拭取り後は4時間以上乾燥させてください。（気温が低い場合など乾燥が遅くなる場合があります。）



③ 塗装・乾燥（2回目）

オイルワックスをよく振ってから**ウエス**に少量含ませ、木目に沿って塗装します。厚塗りはべたつきの原因になりますので、出来るだけ薄く伸ばしてください。
塗装後、5～10分程経過したら表面に残った塗料を**ウエス**でしっかりと拭き取ります。
拭取り後は12時間以上乾燥させてください。（気温が低い場合など乾燥が遅くなる場合があります。）



※メンテナンスキットは修理を目的としたものではなく、末永く美しくお使い頂くために質感・木肌を整えるキットです。

△注意

- ・製品に添付している「取扱説明書」「手引き」を必ずご覧下さい。
- ・塗料を吸い込んだウエスはそのまま放置しますと自然発火の恐れがありますので、使用後は水に十分浸してから処分してください。
- ・塗装中や乾燥中は換気を十分に行ってください。
- ・塗料は使用後速やかに密封し、乾燥した冷暗所に保存し、子供の手の届かない場所に保管してください。
- ・塗料は開封後6か月以内を目安にご使用下さい。